

POWERTRAK

Powertrak 750

Тази многофункционална Powertrak 750 е представена към портфолиото на отсяващите едри фракции продукти.

Здравата конструкция на Powertrak 750 е приспособена за работа с едри фракции при тежък режим на работа, като взривена скална маса, речни наноси, стрителни отпадъци.

Бързото пресяване също осигурява чудесна работа на ситното пресяване на материали от трошачен цикък и горния пласт на почва.

Тя се отличава с широчината на захранващото вибриращото сито от 4,4м, което означава, че тя може лесно да се зарежда от багер, ексаватор или друга земекопна машина. Това заедно с нейния компактен дизайн и лесно движение я правят основен избор на предприемачи, оператори в кариери и клиенти от рециклирането.

Характеристики и предимства:

Бързо настройване;
Лесно транспортиране, поради компактния й размер;
Максимална мобилност при тежък режим на работа, гъсенични вериги при ниско земно налягане;
Отлична хидравлична система, чугунени помпи и мотори с хидравличен охладител;
Ефективен дизайн с нисък разход на гориво;
Лесно управление и поддръжка;
Водеща в класа си по стифиране на материала;
Лесен за достъп захранващ възел

Приложения:

Пясък и чакъл;
Взривена скална маса;
Речен камък;
Отпадъци от строителство и разрушаване;
Речни наноси;
Отпадъци от леярната промишленост;
Горен пласт на почва;
Преработена руда;
Преработени минерали

Опции:

Радио дистанционно управление;
Вибрираща решетка на ситото 100мм

Powertrak 750

Тегло	19 000кг.
Транспортна широчина	2.82м
Транспортна дължина	9.43м
Транспортна височина	3.2м
Работна широчина	2.65м
Работна дължина	10.5м
Работна височина	4.27м

* Продукцията зависи от приложението: Валидно при двигатели със сертификат според US EPA и EU за дизелови емисионни стандарти. Говорете с вашия представител за възможните сертификати (напр. Tier 3, Tier 4, Tier 4F)

Възможна производителност: до 600 тона в час (660 US тона в час)*

